

AVEDAL***Arrastrero por Popa al Fresco***

- Referencia** : WST-5447
- Año Construcción** : 2006/05
- Clase** : Inspección General de Buques
- Tonelaje** : 306 GT
- Dimensiones** : 35,00 x 8,50 m
- Acomodación** : 10 tripulantes
- Capacidad Bodega** : 151 m3
- Motor Principal** : CATERPILLAR 1500 CV
- Propulsor** : Hélice de ejes de Hélice de Paso controlable BALIÓ-KAMEWA , con Hélice de Ni-Al-Br de 4 palas y 2500 mm diámetro
- Parque de Pesca** : Cintas mecánicas y mesas en acero inoxidable
- Sistema Frigorífico** : Líquido refrigerante R-404A
Una máquina de hielo
1 x Electro-compresor de tipo abierto marca BITZER modelo 2N.2Y de 20 CV de potencia
1 x Condensador de tipo marino con cuerpo de acero y placas deflectoras de cupro-aluminio y tubos de cupro-níquel 90/10
1 x Electro-bomba para la circulación de agua salada por el condensador con cuerpo e impulsor de bronce y eje de acero inoxidable, AZCUE modelo CP-40/130 de 10 m3/h
1 x Estación de inyección para la bodega, con sus válvulas correspondientes
1 x juego de serpentines de tubo de acero galvanizado, superficie total de transmisión adecuada
1 x Termostato-indicador digital para control de la temperatura de la bodega
1 x Recipiente de líquido refrigerante de capacidad adecuada
1 x Estación de carga y filtrado
Tuberías, válvulas, automatismos, cuadro eléctrico de medida y control, etc.
- Maquinaria Cubierta** : 2 x Maquinillas de pesca tipo SPLIT, accionamiento hidráulico marca Guipuz. de

Construcciones Navales, cap. para 4.000 m de cable de 22 mm y tiro a medio carretel de 9000 kg a 126 m/min. Carreteles provistos de estibadores de funcionamiento automático y manual

3 x Tambores de red, accionamiento hidráulico marca Guipuz. de Construcciones Navales, cap. para 12 m³ en cada uno y una tracción a medio carretel de 5000 kg. Carreteles y tambores de red provistos de frenos y embragues accionados desde el puente y manuales desde los propios equipos

1 x maquinilla hidráulica de dos cabrones para maniobras de volteo del copo y recogida de aparejo, de accionamiento hidráulico, NÁñez Vigo, de 25 CV y 3.000 kg de tiro

Sistema Scantrol para control de las maquinillas, con bomba hidráulica de accionamiento

1 x grúa hidráulica, articulada y plegable, PALFINGER modelo PK14080MB, cap. de 1.030 kg a 10,7 m de alcance, dotada de cabrestante hidráulico de capacidad adecuada

1 x Molinete de anclas ROUCO, accionamiento eléctrico mediante motor de 10 CV, con una tracción de 1500 kg a 20 m/min, dotado de un carretel con capacidad para el cable reglamentario

Dos anclas articuladas, de tipo HALL de 570 kg cada una

2 x 12,5 m de cadena de 20,5 mm de diámetro calidad Q2

2 x 2 Amarras de 120 m de longitud c/u, con una carga de rotura de 7.000 kgf

OTROS:

- Cocina BURAGLIA tipo CPE 80.C.2

- Limpiaparabrisas de barrido recto en la ventana central de proa, tipo L.A.N.

- Teléfonos interiores de LA ELECTRICA modelo TD-6HB, 6 terminales.

- Baterías TUDOR

- Central de detección de incendios sencilla (1 + 1 detectores) de E.TECNISA.

- Sistema de extinción de incendios en máquinas por CO₂ con 3 botellas de 45 kg.

Comentarios

: Vendido junto a su permiso de pesca a intereses Espanoles

(Todos los detalles están dados de buena fe, pero no los garantizamos)